

地すべり対策事業における抑止工 — グラウンドアンカー —



施工を完了した抑止工


○施工目的

地すべり指定地域において、地すべり抑止工としてグラウンドアンカーが採用された。

良好で安定な岩盤に、引張り摩擦型の永久アンカーを定着させ、アンカーの頭部は現場打ちコンクリートで固定させた。

○施工概要

項目	仕様及び数量等
グラウンドアンカー	引張り摩擦型 永久アンカー (KTB・引張型SCアンカー工法) 110本、21m~54m/本
現場打ち受圧板	3.0 x 3.0 x 0.6 110枚
主要施工機械	ロータリーパーカッションスキッド 3セット



KTB・引張型SCアンカー工法の概要

〒111-0052
東京都台東区柳橋2-19-6


TEL : 03-5825-3704 (事業本部 営業部)

FAX : 03-5825-3756 (事業本部 営業部)


URL : <http://www.sanshin-corp.co.jp/>

E-mail : sales@sanshin-corp.co.jp (事業本部 営業部)





抑止工平面図



抑止工代表断面図



施工状況



施工状況



削孔情報管理システム



ボアホールカメラによる定着層目視

〒111-0052
東京都台東区柳橋2-19-6

TEL : 03-5825-3704 (事業本部 営業部)

FAX : 03-5825-3756 (事業本部 営業部)

URL : <http://www.sanshin-corp.co.jp/>

E-mail : sales@sanshin-corp.co.jp (事業本部 営業部)

